

3DG125LEDSF20VA Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 166x125 mm



4DG125LEDSFP20VA Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 166x125 mm



3DG125LEDFC20VA Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x164 mm



3DG125LEDFC20VAR Ámbar Rombos

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x164 mm



3DG125LEDFC20VAS Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 46 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x164 mm



7G90LEDFT27VH Ámbar

Luz Ámbar 2 700 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 790 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 125x170 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.