

## 50PTLLED1146MVCCB

POTOLO I

### CARACTERÍSTICA


|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Modelo (s)                | 50PTLLED1146MVCCB |
| Aplicación                | Sobreponer        |
| Material de la carcasa    | Acero             |
| Terminado                 | Blanco            |
| Índice de protección [IP] | 20                |
| Tipo de lámpara           | 1                 |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Tensión nominal [V~]      | 100 V~ - 240 V~  |
| Consumo de potencia [W]   | 50 W             |
| Consumo de corriente [A]  | 0.5 A - 0.21 A   |
| Factor de potencia [f.p.] | 0.9              |
| Flujo luminoso [lm]       | 2 660 lm         |
| Temperatura de color [K]  | CC (Tunable CCT) |
| Color de luz              | CC (Tunable CCT) |
| IRC                       | 80               |
| Temperatura de operación  | -20 / 40° C      |

### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 25 000 h |
| Atenuable         | NO       |
| Garantía          | 5 años   |



### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México