



HB Steel 400W

Cobertura amplia, alto flujo, versátil

HB STEEL 400W es la luminaria de mayor potencia dentro de la familia HB Steel, diseñada específicamente para aplicaciones de alto montaje en entornos industriales exigentes. Con un flujo luminoso de hasta 60,000 lm y una eficacia superior a 160 lm/W, representa la solución ideal para grandes naves industriales, centros logísticos, plantas de manufactura y espacios de almacenamiento con techos elevados donde se requieren niveles de iluminación superiores a los alcanzables con las versiones de menor potencia.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	64,600
Eficiencia nominal (lm/W)	>160
TCC	4000K / 5000K / 6000K
IRC	80
Ángulo de apertura	100°
UGR	<28
Potencia	400 (Seleccionable)
Tensión	100
Frecuencia de operación	100 V ~ - 277 V ~
Factor de potencia	>0.99
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-30° a 45°
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000 hrs
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Polycarbonato
Acabado	Pintura Electrostatica
Color	Blanco
IP	40
IK	-
Peso	5.30 K
Tipo de instalación	Suspendido

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
IN 8225

Aplicación	Consec.
IN	8225

Color	TCC	Consec.
B	CC	A

Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
IN 8225	64600	400	160

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
400	4.0 A – 1.44 A

Fotometrías:

Dimensiones del producto:

Descargables: [Ir a sección descargables](#)